

**Техническое задание  
на бурильные, утяжеленные бурильные, толстостенные бурильные трубы, патрубки и переводники**

№ п/п	Наименования товара	Группа прочности	Замок	Стандарт	Ед. изм.	Кол-во
1	Трубы бурильные 2 7/8" (73.02x9.19 мм), EU, NC31 (правая), 18° заплечики, длина: 9.3-9.6 м.	G105	OD 104.8 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 279.4 мм.	API Spec 5DP	тн	60
2	Трубы бурильные 2 7/8" (73.02x9.19 мм), EU, NC31 (левая), 18° заплечики, длина: 9.3-9.6 м.	G105	OD 104.8 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 279.4 мм.	API Spec 5DP	тн	60
3	Трубы бурильные 2 3/8" (60.3x7.11 мм), IU, NC23 (правая), 18° заплечики, длина: 9.3-9.6 м.	G105	OD 76.2 мм x ID 34.9 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 254 мм.	API Spec 5DP	тн	10,9
4	Трубы бурильные 2 3/8" (60.3x7.11 мм), IU, NC23 (Левая), 18° заплечики, длина: 9.3-9.6 м.	G105	OD 76.2 мм x ID 34.9 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 254 мм.	API Spec 5DP	тн	10,9
5	Трубы бурильные 3 1/2" (88.9x9.35 мм), IU, NC31 (правая), 18° заплечики, длина: 9.3-9.6 м.	G105	OD 108 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 254 мм, длина муфты 317.5 мм.	API Spec 5DP	тн	75
6	Подрубок 3 1/2" (88.9x9.35 мм), NC31(правая), 18° заплечики, длина: 1.5+/-0.15 м.	4145H	OD 108 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 254 мм, длина муфты 317.5 мм.	API Spec 5DP	шт	2
7	Подрубок 3 1/2" (88.9x9.35 мм), NC31(правая), 18° заплечики, длина: 2+/-0.15 м.	4145H	OD 108 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 254 мм, длина муфты 317.5 мм.	API Spec 5DP	шт	2
8	Подрубок 3 1/2" (88.9x9.35 мм), 13.30 lb/ft, IU, NC31(правая), 18° заплечики, длина: 3+/-0.15 м.	G105	OD 108 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 254 мм, длина муфты 317.5 мм.	API Spec 5DP	шт	2
9	Подрубок 3 1/2" (88.9x9.35 мм), IU, NC31(правая), 18° заплечики, длина: 4+/-0.15 м.	G105	OD 108 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 254 мм, длина муфты 317.5 мм.	API Spec 5DP	шт	2
10	Подрубок 3 1/2" (88.9x9.35 мм), NC31 (левая), 18° заплечики, длина: 1.5+/-0.15 м.	4145H	OD 108 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 254 мм, длина муфты 317.5 мм.	API Spec 5DP	шт	2
11	Подрубок 3 1/2" (88.9x9.35 мм), NC31 (левая), 18° заплечики, длина: 2+/-0.15 м.	4145H	OD 108 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 254 мм, длина муфты 317.5 мм.	API Spec 5DP	шт	2
12	Подрубок 3 1/2" (88.9x9.35 мм), NC31 (левая), 18° заплечики, длина: 3+/-0.15 м.	G105	OD 108 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 254 мм, длина муфты 317.5 мм.	API Spec 5DP	шт	2
13	Подрубок 3 1/2" (88.9x9.35 мм), NC31 (левая), 18° заплечики, длина: 4+/-0.15 м.	G105	OD 108 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 254 мм, длина муфты 317.5 мм.	API Spec 5DP	шт	2
14	Патрубок 2 7/8" (73.02x9.19 мм), (правая), 18° заплечики, длина: 1.5±0.15 м.	4145H	OD 104.8 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 279.4 мм.	API Spec 5DP	шт	2
15	Патрубок 2 7/8" (73.02x9.19 мм), NC31 (правая), 18° заплечики, длина: 2±0.15 м.	4145H	OD 104.8 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 279.4 мм.	API Spec 5DP	шт	2
16	Патрубок 2 7/8" (73.02x9.19 мм), EU, NC31 (правая), 18° заплечики, длина: 3±0.15м.	G105	OD 104.8 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 279.4 мм.	API Spec 5DP	шт	2
17	Патрубок 2 7/8" (73.02x9.19 мм), EU, NC31 (правая), 18° заплечики, длина: 4±0.15м.	G105	OD 104.8 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 279.4 мм.	API Spec 5DP	шт	2
18	Патрубок 2 7/8" (73.02x9.19 мм), NC31 (левая), 18° заплечики, длина: 1.5±0.15 м.	4145H	OD 104.8 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 279.4 мм.	API Spec 5DP	шт	2
19	Патрубок 2 7/8" (73.02x9.19 мм), NC31 (левая), 18° заплечики, длина: 2±0.15 м.	4145H	OD 104.8 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 279.4 мм.	API Spec 5DP	шт	2
20	Патрубок 2 7/8" (73.02x9.19 мм), EU, NC31 (левая), 18° заплечики, длина: 3±0.15м.	G105	OD 104.8 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 279.4 мм.	API Spec 5DP	шт	2
21	Патрубок 2 7/8" (73.02x9.19 мм), NC31 (левая), 18° заплечики, длина: 4±0.15 м.	G105	OD 104.8 мм x ID 50.8 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 279.4 мм.	API Spec 5DP	шт	2
22	Патрубок 2 3/8" (60.3x7.11 мм), NC23 (правая), 18° заплечики, длина: 1.5±0.15 м.	4145H	OD 76.2 мм x ID 34.9 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 254 мм.	API Spec 5DP	шт	2
23	Патрубок 2 3/8" (60.3x7.11 мм), NC23 (правая), 18° заплечики, длина: 2±0.15 м.	4145H	OD 76.2 мм x ID 34.9 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 254 мм.	API Spec 5DP	шт	2
24	Патрубок 2 3/8" (60.3x7.11 мм), NC23 (правая), 18° заплечики, длина: 3±0.15 м.	G105	OD 76.2 мм x ID 34.9 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 254 мм.	API Spec 5DP	шт	2
25	Патрубок 2 3/8" (60.3x7.11 мм), NC23 (правая), 18° заплечики, длина: 4±0.15 м.	G105	OD 76.2 мм x ID 34.9 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 254 мм.	API Spec 5DP	шт	2
26	Патрубок 2 3/8" (60.3x7.11 мм), NC23 (левая), 18° заплечики, длина: 1.5±0.15 м.	4145H	OD 76.2 мм x ID 34.9 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 254 мм.	API Spec 5DP	шт	2
27	Патрубок 2 3/8" (60.3x7.11 мм), NC23 (левая), 18° заплечики, длина: 2±0.15 м.	4145H	OD 76.2 мм x ID 34.9 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 254 мм.	API Spec 5DP	шт	2

28	Патрубок 2 3/8" (60.3x7.11 мм), NC23 (левая), 18° заплечики, длина: 3±0.15 м.	G105	OD 76.2 мм x ID 34.9 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 254 мм.	API Spec 5DP	шт	2
29	Патрубок 2 3/8" (60.3x7.11 мм), NC23 (левая), 18° заплечики, длина: 4±0.15 м.	G105	OD OD 76.2 мм x ID 34.9 мм, длина ниппеля 228.6 мм, длина муфты 254 мм.	API Spec 5DP	шт	2
30	Труба бурильная толстенная OD:88.9*ID:54, сварная конструкция, тип резьбы NC31, длина 9.3-9.6м,	-	OD:108мм* ID: 50.8мм.	API Spec 7-1.	шт	6
31	Труба бурильная толстенная OD:73.02*ID:50.8мм, сварная конструкция, тип резьбы NC31, длина 9.3-9.6м.	-	OD:104.8мм* ID: 50.8мм.	API Spec 7-1.	шт	6
32	Труба бурильная утяжеленная спиральная 88.9 x 38.1мм, тип резьбы NC26, длина: 9.3м-9.6м (31ft), с проточкой под элеватор.	AISI 4145H	-	API Spec 7-1.	шт	6
33	Труба бурильная утяжеленная спиральная 102 x 50.8мм, тип резьбы NC31, длина: 9.3м-9.6м (31ft), с проточкой под элеватор и разгрузочная канавка.	AISI 4145H	-	API Spec 7-1.	шт	6
34	Переводник/ Crossover with Pin up NC31 connection and Box down NC26, length: 610mm.	4145H	-	API Spec 7-1.	шт	2
35	Переводник/ Crossover with Pin up NC31 connection and Box down NC23,length: 610mm.	4145H	-	API Spec 7-1.	шт	2